

Glass Protect

Vloeibaar glazenwasmiddel voor middelhard water

L44

Productomschrijving

Glass Protect L44 is een geconcentreerd vloeibaar glazenwasmiddel ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijdering op glaswerk. Glass Protect L44 vermindert glascorrosie en voorkomt nare geuren in glaswerk.

Belangrijke eigenschappen

Glass Protect L44 is een alkalisch vloeibaar vaatwasmiddel dat geschikt is voor gebruik in een breed gamma van glaswasmachines. Naast de krachtige combinatie van alkalische en kalkbindende ingrediënten, die zorgen voor een effectieve verwijdering van vuil en vetten, bevat Glass Protect L44 een speciaal ingrediënt voor de bescherming van glaswerk tegen corrosie en nare geuren.

Door de sterk-kalkbindende eigenschappen van Glass Protect L44 wordt kalkaanslag in de machine bij middelhard en hard water voorkomen.

Voordelen

- Voorkomt snelle glascorrosie op glaswerk
- Voorkomt nare geuren in (wijn)glazen
- Breekt vet en ingedroogde voedselresten af
- Voorkomt kalkafzetting in de vaatwasmachine bij middelhard en hard water
- Sterk geconcentreerd en daarom zuinig in gebruik

Gebruiksaanwijzing

Glass Protect L44 wordt standaard gedoseerd met Diversey Care automatische doseerapparatuur. Toepassing met geïntegreerde doseerapparatuur is mogelijk. Voor perfecte reinigingsresultaten geldt een minimum dosering van 1,0 ml/L*. Een dosering van 2,0 ml/L voorkomt kalkafzetting bij water tot 100 ppm CaCO₃, 5.62° dH, 10° fH. De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures). Spoel bij het eerste gebruik de pomp- en transportslangen van het doseersysteem door om eventuele kristallisatie in deze slangen door productmenging te voorkomen.



© A.I.S.E.

* Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Deze kan echter variëren; raadpleeg uw Diversey Care commercieel vertegenwoordiger voor meer inlichtingen.

Glass Protect L44

Vloeibaar glazenwasmiddel voor middelhard water

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken	Heldere gele vloeistof
pH waarde onverdund	>12
Relatieve dichtheid (20°C)	1.25 g/cm ³

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden gebruikt.

Veilige hantering en opslag

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een afzonderlijk geleverd veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). In oorspronkelijke verpakking bewaren. Extreme temperaturen vermijden.

Product toepasbaarheid

Onder de aanbevolen omstandigheden is Glass Protect L44 geschikt voor gebruik op de meeste, in de keuken voorkomende, materialen. Gebruik het product echter niet op voorwerpen die gevoelig zijn voor alkalische stoffen zoals koper, messing, aluminium of rubber.