

## TASKI Jontec Technique

### Produit bouche-pores pour sols

#### Description

Bouche-pores semi-permanent pour le traitement de base de la plupart des sols durs poreux. Les polymères spécifiques dans le produit bouchent les pores, facilitent l'adhérence et réduisent la consommation d'émulsion pour les couches de protection ultérieures. Grâce à l'excellente action adhérente du produit, ces nouvelles couches auront une plus grande durabilité. Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec le TASKI ProSpeed.

TASKI ProSpeed est un applicateur ergonomique facile à l'emploi pour l'application de couches de protection de qualité supérieure. Le TASKI ProSpeed offre un excellent résultat, réduit considérablement la consommation de produits chimiques et le taux de déchets d'emballage.


#### Propriétés principales

- Facilite l'adhérence
- Couche semi-permanente
- Remplit les pores
- Diminue la consommation d'émulsion lors de l'application d'une nouvelle couche de protection
- Disponible en bidons de 5 L pour une application avec les méthodes traditionnelles ou en conditionnement prêt à l'emploi en sachets de 4 x 2.5 L (avec pads) pour une utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

#### Avantages

- Idéal pour la plupart des matériaux, sols et surfaces problématiques
- Les émulsions conventionnelles peuvent être enlevées sans endommager le bouche-pores
- Prépare le sol pour faciliter l'application d'émulsions sur des sols poreux ou abîmés
- Réduit le taux de consommation d'émulsion pour la nouvelle couche de protection
- Convient pour une application avec les méthodes traditionnelles avec mop plat, mop et seau ou avec un applicateur standard. Pour obtenir une couche de protection de qualité supérieure, il est conseillé d'utiliser l'applicateur TASKI ProSpeed. Celui-ci augmente considérablement les résultats et la productivité et améliore l'ergonomie pour l'utilisateur.

# F2h



# TASKI Jontec Technique

## Mode d'emploi

### Dosage:

Le produit est prêt à l'emploi. A utiliser non dilué.

Utiliser les sachets prêts à l'emploi de 4 x 2.5 L uniquement en combinaison avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

### Application:

A appliquer uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs.

En cas d'utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed, lisez d'abord les instructions d'emploi.

Verser le produit avec parcimonie sur le sol et étaler de manière uniforme en bandes de 1 - 1.5m chevauchantes à l'aide d'un balayeur pendant que le produit est encore mouillé. Laisser sécher complètement (20 à 40 minutes). Appliquer une deuxième couche sur les sols très poreux. Laisser sécher complètement et appliquer ensuite les autres couches d'émulsion standard Diversey jusqu'à obtention de l'aspect souhaité.

### Important:

A utiliser uniquement sur des sols décapés, nettoyés en profondeur, rincés abondamment et complètement secs. Ne pas utiliser sur des sols en bois. Appliquer uniquement sur du ciment ou sur des sols en béton armé complètement secs.

## Données techniques

Aspect:	liquide opaque blanc
Densité relative [20°C]:	1.03
Valeur pH pur:	8.5 < pH ≤ 9.0
Consommation:	20 - 40 ml/m <sup>2</sup>

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

## Recommandations pour la manipulation et le stockage

### Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Usage réservé au personnel professionnel formé.

### Stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

## Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement	Type de conditionnement
7513198	2 x 5 L	Bidon
7516464	4 x 2.5 L	Sachet

## Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)