

TASKI Jontec Linobase

Produit bouche-pores permanent pour sols en linoléum

Description

Produit bouche-pores permanent pour vieux sols en linoléum détériorés. Fait partie du système LinoSECURE[™]. Procure une adhésion parfaite, empêche l'émulsion appliquée ultérieurement de se transformer en poudre.

Propriétés principales

- Deuxième étape du système LinoSECURE[™] breveté
- Vitrification forte permanente
- Adhérence optimale de revêtements ultérieurs
- Résistant aux détergents alcalins

Avantages

- Technologie LinoSECURE[™] pour la protection durable de tous sols en linoléum
- Vitrifie et protège les nouveaux sols en linoléum et préserve leur aspect naturel
- Restaure le linoléum endommagé et poreux, rend la surface uniforme et revifie même des anciens sols décolorés
- Forme la base optimale pour TASKI Jontec Linotop et prolonge la durée de vie du sol
- Peut être nettoyé et réparé en cas de dommages mécaniques

Mode d'emploi

Dosage:

Prêt à l'emploi; utiliser non dilué.

Application:

Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un applicateur en bandes chevauchantes de 1 - 1.5 m de large, pendant que le produit est encore humide.


Laisser sécher complètement la première couche (au moins 45 minutes). Lisser la surface avec une monobrosse équipée d'un pad bleu, procéder à un balayage humide et laisser sécher. Appliquer une deuxième couche en croisant la première couche.

Appliquer deux couches d'émulsion. Pour d'excellents résultats, utiliser TASKI Jontec Linotop.

Important:

- Le produit ne peut pas être enlevé avec des produits chimiques !
- Traiter uniquement des sols en linoléum nettoyés à fond, bien rincés et complètement secs
- Ne pas diluer ou mélanger à d'autres substances
- Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C

F2I



TASKI Jontec Linobase

Données techniques

Aspect: liquide laiteux opaque
Densité relative [20°C]: 1.04
pH pur: $8.0 < \text{pH} \leq 8.5$

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7512705	2 x 5 L

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

www.diversey.com