

LONGLIFE primer



Bouche-pores durable

- Excellent pouvoir de bouche porage
- Améliore l'adhésion
- Prévient du blanchiment de la protection

Performances

- LONGLIFE primer vous garantit la préservation optimale de vos revêtements de sols poreux et usagés, grâce à son excellent pouvoir de remplissage des pores et son adhésion parfaite.
- LONGLIFE primer résiste à l'eau et aux détergents employés pour le nettoyage en profondeur. Ainsi, il protège durablement votre revêtement de sol contre les remontées de poussières.
- LONGLIFE primer peut être recouvert de toute dispersion LONGLIFE, de façon à garantir la préservation des revêtements de sols, quelque soit leur lieu de pose.

Domaines d'application

- Convient parfaitement à tout type de revêtement de sol poreux, tel que: linoléum, pierre, ciment, béton. Peut-être utilisé sous certaines réserves, sur du parquet usé non vitrifié (les lames du parquet doivent être bien fixées et resserrées).
- Ne convient pas aux revêtements de sol non poreux et en caoutchouc.

Déclaration des ingrédients

<5% Agents de surface non ioniques, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Sites de production et développement durable



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.

Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine. Protéger du gel.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Utilisation et Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Préparation du sol : Décaper le sol, enlever toute saleté et anciennes couches de dispersion.

concentré



Traitement initial : Appliquer 2 à 3 couches fines et uniformes. Laisser sécher 30mn min. entre chaque application.



grandes surfaces: Toujours traiter de petites surfaces et veiller à ne pas laisser sécher le décapant sur le sol. Pouvoir couvrant: env. 2l/100 m².

200 mL/L



Revêtement : Eliminer les éraflures en utilisant la méthode du spray nettoyant et une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713366 2 x 5 L

Le partenaire à votre service

pH

