



TASKI® Jontec Luna

F2d

Dispersion brillance satinée

Description

Dispersion antiglissante à brillance satinée pour tous sols durs résistant à l'eau. La technologie de polymères spéciale donne une adhérence parfaite sur la plupart des sols.

Propriétés principales

- Laisse un film protecteur à brillance satinée
- Protection résistante et durable
- La technologie de polymères spéciale donne une meilleure adhérence en comparaison avec des dispersions traditionnelles
- Application facile
- Sèche rapidement
- Antigléissant selon des standards internationaux (ASTM D-2047)
- Disponible en bidons de 2 x 5 l ou en pochettes de 4 x 2,5 l adaptées à l'ustensile ergonomique TASKI ProSpeed

Avantages

- Forme une surface à brillance mate et améliore l'aspect naturel de la plupart des sols tels que le vinyle, le synthétique, le linoléum et la pierre
- Peut être lustré et entretenu avec les méthodes de nettoyage quotidien courantes
- Application sans problème sur la plupart des sols
- Peut être appliqué à l'aide d'un mop ou d'un applicateur approprié. S'étale uniformément pour une superposition de couches parfaite
- Sécurité garantie pour le personnel et les clients

Mode d'emploi

Dosage :

Le produit est prêt à l'emploi. Appliquer sans diluer. Consommation de produit : env. 25 ml/m².


Utilisation avec les pochettes prêtes à l'emploi 4 x 2,5 l en combinaison avec l'ustensile TASKI ProSpeed ou l'ustensile d'application TASKI.

Application

Bien secouer avant usage. Nettoyer soigneusement le sol, le rincer parfaitement à l'eau et laisser sécher. Traiter les sols poreux et endommagés avec un remplisseur de pores Diversey avant l'application. Verser un peu de produit sur le sol et répartir uniformément en bandes de 1 m -1,5 m avec un mop ou un ustensile d'application en faisant chevaucher les bandes humides. Bien laisser sécher le sol (min. 20-30 minutes) et appliquer ensuite des couches supplémentaires. Appliquer deux couches sur les sols non-poreux ou trois couches sur les sols poreux.

Linoléum: Avant application, traiter les sols poreux et endommagés avec un produit bouche-pores de Diversey.

Après séchage de la première couche, dépolir le sol en linoléum avec une monobrosse équipée d'un pad approprié si nécessaire. Procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d'appliquer d'autres couches.





TASKI® Jontec Luna

F2d

Dispersion brillance satinée

Important

Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits.

Ne pas utiliser sur des sols en relief (vinyle matelassé), le liège et le bois non traité.

Demander conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur les sols en caoutchouc antidérapants.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées.

Données techniques

Aspect : liquide laiteux, blanc

Densité relative [g/ml, 20°C] : 1.03

pH pur : 8.5 - 9.0

Consommation : 20 - 40 ml/m²

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation :

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la fiche de sécurité correspondante.

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage :

Conserver le produit dans son emballage original fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.

Normes

Antiglissant selon ASTM D-2047