

TASKI Jontec Eternum

Emulsion haute brillance

Description

Emulsion haute brillance et antidérapante pour tout type de sol dur lisse, résistant à l'eau. Sa technologie procure une meilleure résistance au trafic, aux éraflures et aux salissures. Elle permet de réduire les frais d'entretien et d'améliorer la productivité. Grâce à son application facile, elle est idéale dans tous les endroits à trafic intense où les émulsions ordinaires demandent un degré élevé de maintenance.

Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec le TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed est un applicateur agréable à utiliser et ergonomique pour l'application de couches de protection sur les sols. TASKI ProSpeed offre une meilleure qualité de la couche de protection, augmente la productivité et réduit en même temps considérablement la consommation des produits chimiques et les déchets d'emballage. En utilisant le TASKI ProSpeed la consommation de produit peut être contrôlée et en plus, le TASKI ProSpeed offre une couche de protection de qualité supérieure.


Propriétés principales

- Film protecteur haute brillance
- Protection durable et résistante
- Excellente adhérence sur presque tous les types de sols
- Antidérapant selon les standards internationaux (ASTM D-2047)
- Réparation facile
- Disponible en bidons de 5 L pour l'application avec les méthodes traditionnelles ou en conditionnement «prêt à l'emploi» en sachets de 4 x 2.5L (avec pads) pour l'application avec l'applicateur TASKI ProSpeed

Avantages

- Améliore l'aspect naturel du sol en appliquant un film haute brillance de longue durée
- Particulièrement résistante aux traces de trafic et aux salissures, même dans les zones fortement fréquentées
- Excellente adhérence sur presque tous les sols tels que le vinyle, le plastique, le linoléum, la pierre, le bois vitrifié et les sols en liège. Le produit s'étale uniformément pour une parfaite superposition des couches
- Sécurité garantie pour vos employés et vos clients
- Correspond aux méthodes d'entretien actuelles
- Convient pour l'application avec les méthodes traditionnelles avec mop et seau ou avec l'applicateur standard. Pour obtenir une couche de protection de qualité supérieure, il est conseillé d'utiliser l'applicateur TASKI ProSpeed. Celui-ci augmente considérablement les résultats et la productivité et améliore l'ergonomie pour l'utilisateur

F2e



TASKI Jontec Eternum

Mode d'emploi

Dosage:

Le produit est prêt à l'emploi. A utiliser non dilué. Utilisez les sachets "prêt à l'emploi" de 4 x 2.5 L uniquement en combinaison avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

Application:

- A appliquer uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs. Traiter les sols poreux et endommagés avec un produit bouche-pores de Diversey avant l'application de **TASKI Jontec Eternum**
- En cas d'utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed, lisez d'abord les instructions d'emploi avant application
- Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un mop ou d'un applicateur en bandes chevauchantes de 1 à 1.5 m de large pendant qu'elles sont encore mouillées. Laisser sécher complètement (20 - 30 minutes) avant d'appliquer de nouvelles couches. Sur les sols non poreux, appliquer deux couches, trois sur les sols poreux

Linoléum: Après séchage de la première couche, polir le sol avec une monobrosse équipée d'un pad bleu. Procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d'appliquer d'autres couches.

Top stripping et revêtement: utiliser un top stripper pour sols de Diversey pour enlever l'ancienne couche. Enlever les eaux résiduelles avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une couche supplémentaire.

Important:

Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas utiliser sur des sols en relief (vinyle matelassé), le liège ou le bois non traité. Demandez conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapant. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Données techniques

Aspect:	liquide laiteux, blanc
Densité relative [20°C]:	1.04
pH pur:	8.5 < pH ≤ 9.0
pH en solution:	20 - 40 ml/m ²

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de données de sécurité correspondante (Material Safety Data Sheet).

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.

Normes

Antiglissant selon ASTM D-2047.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement	Type de conditionnement
7512694	2 x 5 L	Bidon
7516463	4 x 2.5 L	Sachet Prospeed

Diversey Belgium BVBA

Industriezone Kampenhout-Sas

Zone II

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

België

Tel. : +32 (0)16 61 77 77

Fax : +32 (0)16 60 53 95

www.diversey.com